



SCANNER HORIZONTAL

Le scanner Magellan™ 2300HS est spécialement dédié aux distributeurs souhaitant utiliser un scanner performant, de petite taille et horizontal. Conçu pour les points de vente traitant des volumes moyens et importants, le Magellan 2300HS est un scanner à prix très compétitif, parfaitement adapté aux magasins de proximité, aux enseignes du bricolage et du commerce spécialisé.

SOFTWARE MANAGEMENT

Grâce à ses algorithmes de dernière génération, le logiciel de décodage FirstStrike™ offre la vitesse de lecture la plus importante du marché et un taux impressionnant de lecture, dès le premier passage, des codes endommagés ou mal imprimés, augmentant donc considérablement la productivité sur le point de vente.

La mémoire Flash permet la mise à jour rapide des logiciels afin de garantir aux distributeurs la pérennité de leurs investissements. Par ailleurs, le port auxiliaire RS-232 offre de nombreuses possibilités : il permet de connecter un scanner à main, de le programmer et de le configurer...



POINTS CLÉS

- Scanner horizontal le plus vendu au monde
- Qualité et fiabilité reconnues de la marque Magellan
- Meilleures performances de lecture de sa catégorie
- Logiciel de décodage FirstStrike de dernière génération permettant la lecture de tous les codes, même les plus abîmés
- Lecture des codes GS1 DataBar™
- Mémoire Flash pour des mises à jour facilitées
- Scanner multi-interface pour une compatibilité complète avec les interfaces les plus populaires
- Port auxiliaire RS-232 auto-alimenté pour faciliter l'intégration d'un scanner manuel
- Compatible avec Checkpoint Systems et Sensormatic EAS (en option)
- Fonctions à Forte Valeur Ajoutée:
 - Diagnostic Reporting - Permet d'anticiper et de prévenir d'éventuelles interventions de maintenance
 - Productivity Index Reporting™ - Permet d'identifier les étiquettes mal imprimées
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

MARCHES CIBLES – APPLICATIONS

- Retail: Point of Sale

CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
STACKED CODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel

ALIMENTATION

CONDITIONS D'ALIMENTATION AC	Alimentation AC: 90-265 VAC, 47-63 Hz Consommation Electrique: En fonctionnement (maximum) : 9,6 Watts En fonctionnement (nominal) : 4,0 Watts En veille : 2,5 Watts
------------------------------	---

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
PROTECTION ESD (DECHARGE ELECTRIQUE)	25 kV
TEMPERATURE	En Fonctionnement : 10 à 40 °C / 50 à 104 °F En Stockage / Transport : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
PORTS AUXILIAIRES	RS-232 Alimenté

FONCTIONNALITES EN OPTION

FONCTIONNALITES EAS	Sensomatic : Confirmation de Bonne Lecture Systèmes Checkpoint : L'antenne de désactivation EAS intégrée, fonctionne avec les modèles; Counterpoint IX et Evolve D11
FONCTIONS À VALEUR AJOUTEE	Productivity Index Reporting™ (PIR): Rapport Diagnostic

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

DIMENSIONS	15,2 x 15,2 x 8,6 cm / 6,0 x 6,0 x 3,4 in
POIDS	1,1 kg / 2,5 lb

PERFORMANCE DE LECTURE

HAUTEUR DE LECTURE	15,2 cm / 6,0 in
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité et Volume Réglables)
LIGNES DE SCAN	18
VITESSE DU MOTEUR	6.000 rpm

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1
CLASSIFICATION LASER	
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.
----------------	---

GARANTIE

GARANTIE	3-Année
----------	---------