



SYMBOL DS7708



SEE MORE. DO MORE.

Déploiement facile et hautes performances pour une lecture sur comptoir 100 % réussie

Dans le domaine de la lecture sur comptoir, le DS7708 propose un ensemble de fonctions haut de gamme en termes de performances, de facilité de déploiement et de coût total de possession. Quels que soient les codes-barres utilisés dans votre point de vente, le DS7708 peut tous les lire : 1D, 2D, imprimés et électroniques... La lecture est aussi rapide que le passage de la main du caissier devant le lecteur. Grâce à son design compact, le DS7708 peut être facilement installé partout, même sur des caisses disposant d'un espace réduit. Sa longévité extraordinaire vous permet de réduire les coûts et les temps d'indisponibilité, optimisant à la fois le cycle de vie du terminal et votre retour sur investissement.



Capturez pratiquement tous les codes-barres, quelles que soient les conditions, sur tout type de support

La lecture des codes-barres s'effectue du premier coup à chaque fois, qu'il s'agisse de codes-barres 1D ou 2D, affichés sur un terminal mobile ou imprimés sur une étiquette papier... même s'ils sont endommagés, sales ou mal imprimés.

Technologie d'imagerie intelligente PRZM pour des performances de lecture nouvelle génération

Relevez la barre de l'imagerie 2D en améliorant les performances de décodage et la réactivité. Vous optimisez ainsi l'expérience et la productivité de l'utilisateur, le débit et les temps d'attente des clients.

Vitesse de lecture nouvelle génération jusqu'à 2,5 m (100 pouces) par seconde

Les utilisateurs peuvent lire les codes-barres aussi vite qu'ils passent les éléments en face de la fenêtre de lecture.

Champ de vision élargi et lecture omnidirectionnelle pour une lecture simple, rapide et efficace

Avec un champ de vision 50 % plus grand que celui des imageurs 2D concurrents, la lecture des codes-barres est facilitée, quel que soit leur emplacement sur un produit. La lecture est vraiment instinctive : pas besoin d'orienter un produit pour capturer le code-barres.

Durée de vie optimale

Plusieurs fonctionnalités font du DS7708 le terminal le plus durable de sa catégorie. La fenêtre de lecture en retrait permet d'éviter les marques et les rayures qui pourraient dégrader les performances de lecture et réduire son cycle de vie. De plus, les composants électroniques se trouvent dans la partie supérieure du DS7708 pour éviter les dommages et les temps d'indisponibilité en cas d'éclaboussures.

Lumière pratiquement invisible

Les LED se trouvent en retrait derrière la fenêtre de lecture : ils sont à peine visibles et ne dérangent pas les clients ni les caissiers.

Système de surveillance EAS intégré

En un seul mouvement, les codes-barres sont lus et les étiquettes EAS désactivées. La productivité du caissier est ainsi améliorée, de même que l'expérience client : fini le sentiment d'embarras lié aux alarmes qui se déclenchent en sortant du magasin à cause d'une étiquette EAS toujours active.

Alimentation via un simple port USB

En cas de connexion USB, aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire. Les coûts liés aux accessoires, à l'installation et à la gestion sont ainsi réduits.

Ajout d'un lecteur portable en toute simplicité

Les caissiers ont besoin d'un lecteur portable afin de disposer de la flexibilité nécessaire pour lire les codes-barres d'objets volumineux dans le panier du client ? Grâce à un port USB standard, vous pouvez ajouter simplement et rapidement toute une gamme de lecteurs auxiliaires.

Prise en charge de la capture d'images pour plus de fonctionnalités et de la valeur ajoutée

Le DS7708 offre des fonctionnalités de capture de données supplémentaires pour rationaliser encore davantage vos processus métier. Par exemple, en une fraction de seconde, les employés peuvent prendre une photo d'un chèque, d'un permis de conduire ou d'une carte d'identité pour répondre aux besoins du magasin ou se conformer aux réglementations industrielles. La productivité du caissier et le débit de la caisse sont ainsi préservés.

Ergonomie optimale

Les câbles avec détection d'hôte intelligente déterminent automatiquement quelle interface est connectée, éliminant ainsi le besoin de lire plusieurs codes-barres de configuration. Plus de 90 claviers internationaux sont pris en charge pour faciliter la configuration, partout dans le monde.

Protégez les ventes et le service client en enregistrant les achats plus rapidement que jamais avec le DS7708.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.zebra.com/ds7708 ou contactez notre annuaire international à l'adresse www.zebra.com/contactus

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour obtenir la liste complète des caractéristiques techniques, y compris les informations réglementaires et les plages de décodage, rendez-vous sur le site www.zebra.com/ds7708

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions	Lecteur uniquement : 14,3 cm x 14,9 cm x 9,7 cm (L x l x P) 5,63 po x 5,86 po x 3,81 po (L x l x P) Lecteur avec kit de montage sur table : 15,4 cm x 15,1 cm x 9,8 cm (L x l x P) 6,06 po x 5,93 po x 3,85 po (L x l x P)
Poids	500 g (17,6 oz)
Tension et courant	Sans lecteur auxiliaire : Veille : 5 VCC +/-10 % à 125 mA en moyenne Fonctionnement : 5 VCC +/-10 % à 480 mA en moyenne Avec lecteur auxiliaire : Veille : 12 VCC +/-10 % à 100 mA en moyenne Fonctionnement : 12 VCC +/-10 % à 400 mA en moyenne
Couleur	Noir intense
Interfaces hôtes prises en charge	USB, RS-232, émulation clavier, TGCS (IBM) 46XX via RS485
Prise en charge de claviers	Prend en charge plus de 90 claviers internationaux
Interface lecteur auxiliaire	USB
Système de surveillance électronique des articles	Compatible avec les systèmes de désactivation des points de contrôle antivol

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES	
Vitesse de lecture	Jusqu'à 254 cm/s (100 po/s)
Source lumineuse	Deux LED rouge profond (660 nm)
Champ visuel de l'imageur	48,0° x 36,7° (lecture de code-barres) 48,0° x 33,7° (capture d'image)
Capteur d'images	1 280 x 960 (lecture de code-barres) 1 280 x 880 (capture d'image)
Contraste d'impression minimum	Différence de réflexion de 25 % minimum
Inclinaison latérale (roulis) / inclinaison (tangage) / obliquité (lacet)	360°, ± 70°, ± 70° valeurs types

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

OUTILS DE GESTION GRATUITS

Simplifiez et réduisez le coût de votre gestion au quotidien grâce à nos outils gratuits. 123Scan² et le service de gestion des lecteurs (SMS) fonctionnent de pair pour réduire le temps et le coût de gestion en automatisant la configuration initiale et en permettant la gestion à distance de vos lecteurs DS7708.

123Scan² (www.zebra.com/123Scan) Programme les paramètres du lecteur, met à niveau le micrologiciel (firmware), fournit les données du code-barres lu et imprime des rapports.

Service de gestion des lecteurs (SMS) (www.zebra.com/sms) Gère à distance votre lecteur Motorola et interroge ses informations de ressource.

SDK du lecteur (www.zebra.com/windowsSDK) Génère une application de lecture complète, comprenant une documentation, des pilotes, des utilitaires de test et des exemples de code source.

Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage	-40 ° à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité	5 à 85 % d'humidité relative sans condensation
Protection hermétique	IP52
Décharge électrostatique (ESD)	ESD via EN61000-4-2 ; +/- 25 kV direct dans l'air ; +/- 8 kV indirect (sans lecteur auxiliaire)
Niveau de lumière ambiante	De l'obscurité (0 fcd) à la lumière artificielle (450 fcd) et la lumière directe du soleil (10 000 fcd)

CAPACITÉ DE DÉCODAGE DE LA SYMBOLOGIE

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2 parmi 5 entrelacé, 3 parmi 5 coréen, GS1 DataBar, Base 32 (code pharmaceutique italien), PDF417, Micro PDF417, codes composites, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), codes postaux
Reportez-vous au guide de référence produit pour une liste complète des symbologies.

RÉSOLUTION MINIMALE DES ÉLÉMENTS

Code 39 3 mil ; UPC 7,8 mil ; PDF417 4 mil ; Datamatrix 7,5 mil ; QR code 7,5 mil

PLAGES DE DÉCODAGE (VALEURS TYPES)

Code 39 - 5 mil : 0 - 18,3 cm (0 - 7,2 po)
UPC/EAN - 10 mil (80 %) : 0 - 25,4 cm (0 - 10,0 po)
UPC/EAN - 13 mil (100 %) : 0 - 26,1 cm (0 - 10,3 po)
PDF417 - 5 mil : 0 - 8,9 cm (0 - 3,5 po)
Datamatrix - 10 mil : 0 - 12,7 cm (0 - 5,0 po)
QR Code - 10 mil : 0 - 12,4 cm (0 - 4,9 po)

GARANTIE

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le DS7708 est garanti contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'expédition. Déclaration complète de garantie du matériel Zebra : www.zebra.com/warranty

SERVICES CLIENT RECOMMANDÉS

Service from the Start Advance Exchange



Siège social
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège social Asie Pacifique
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Siège social EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Siège social Amérique latine
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Autres emplacements / États-Unis : Californie, Géorgie, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin **Europe :** Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Turquie **Asie Pacifique :** Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam **Amérique latine :** Argentine, Brésil, Colombie, Floride (siège social de Los Angeles aux États-Unis), Mexique **Afrique/Moyen-Orient :** Afrique du Sud, Dubaï